

● **LEGNO**

- Massiccio o lamellare nelle essenze abete rosso, larice, rovere, hemlock, pino

● **RIVESTIMENTO**

- In alluminio 15/18 mm, con sistema di serramento dedicato, applicato con ventilazione, liscio o gofrato, verniciato colori RAL o effetto legno

● **SEZIONE**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| - Telaio: 65 + 15/18 alluminio x 90 mm  |  | - Telaio: 65 + 15/18 alluminio x 90 mm  |
| - Anta: 69 + 15/18 alluminio x 81/94 mm |  | - Anta: 69 + 15/18 alluminio x 81/94 mm |

● **VETROCAMERA**

- Per anta spessore 69 mm vetrocamera doppio vetro
- Standard finestre 4+16+4+14+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 0,6 W/m2K
- Standard portefinestre 33.1+14+4+14+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 0,6 W/m2K
- Per anta spessore 78 mm vetrocamera triplo vetro
- Standard finestre 4+18+4+16+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 0,6 W/m2K
- Standard portefinestre 33.1+16+4+16+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 0,6 W/m2K

● **GUARNIZIONI**

- 2 guarnizioni sull'anta, 1 guarnizione sul rivestimento in alluminio, 1 guarnizione di giuntura legno alluminio per garantire l'ermeticità e l'impermeabilità dei giunti tra anta mobile e telaio
- Per finestre a più di un'anta un'ulteriore guarnizione nel montante centrale

● **FERRAMENTA**

- ferramenta AGB modello Artech in aria 4 interasse 13, completamente incassata, minimo 6 punti di chiusura, minimo 3 cerniere in acciaio 3D regolabili; catenaccio passante ad espansione; soglia in alluminio con taglio termico

● **VERNICIATURA**

- Intero ciclo di verniciatura (impregnante, 2 mani di fondo, finitura e per alcuni tipi di legno ulteriori trattamenti con isolanti e conservanti) con vernici all'acqua, nelle finiture mordenzato, sbiancato, laccato

● **VARIANTI SU RICHIESTA**

- Ferramenta antieffrazione per livello di sicurezza classe 1 o 2
- Spazzolatura per evidenziare le venature del legno



**FOTO ESEMPIO > DA SCEGLIERE**