

## MODELLO EVOLUTION

### CARATTERISTICHE DI SERIE

#### LEGNO

massiccio o lamellare nelle essenze abete rosso, larice, rovere, hemlock, pino

#### SEZIONE

Telaio: 69x75 mm

Anta: 69x80/90; 79x80/90 mm

#### VETROCAMERA

Per anta spessore 69 mm vetrocamera doppio vetro

standard finestre 4+18+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K

standard portefinestre 33.1+16+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K

Per anta spessore 79 mm vetrocamera triplo vetro

standard finestre 4+16+4+14+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K

standard portefinestre 33.1+14+4+14+33.1 antinfortunistico, basso emissivo, gas argon, Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K

#### GUARNIZIONI

3 guarnizioni, di cui 2 sull'anta e 1 sul telaio per garantire l'ermeticità e l'impermeabilità dei giunti tra anta mobile e telaio. Per finestre a più di un'anta un'ulteriore guarnizione nel montante centrale

#### FERRAMENTA

ferramenta AGB modello Artech in aria 4 interasse 13, completamente incassata, minimo 6 punti di chiusura, minimo 3 cerniere in acciaio 3D regolabili; catenaccio passante ad espansione; soglia in alluminio con taglio termico

#### VERNICIATURA

intero ciclo di verniciatura (impregnante, 2 mani di fondo, finitura e per alcuni tipi di legno ulteriori trattamenti con isolanti e conservanti) con vernici all'acqua, nelle finiture mordenzato, sbiancato, laccato

### VARIANTI SU RICHIESTA

ferramenta antieffrazione per livello di sicurezza classe 1 o 2;

spazzolatura per evidenziare le venature del legno;

finiture speciali (bicolore, ad olio, con prodotti biocompatibili);

vetrocamera ad alte prestazioni termiche, acustiche, di sicurezza; con veneziana interna;

canalino distanziatore warm-edge (a bassa conducibilità);

predisposizione per impianto d'allarme;